

INSTRUKTIONER OCH FÖRESKRIFTER FÖR OMBORDANSVARIG

Sida	Innehåll
J2	Manöverskåp för A-signal m.m.
J5	Begäran om körtillstånd mha MobiSir-telefon

Ätr 6 101128

MANÖVERSKÅP FÖR A-SIGNAL M M**Beskrivning av vissa funktioner som kan finnas i manöverskåpet.**

"Bromsprov klart". Indikeringslampa som visar att bromsprovet är klart.

"Begäran om tågväg". Tryckknapp eller fyrkantskontakt med kontrollampa för begäran om tågväg. Manövereras ca två min före beräknad avgång.

"Bomfällning". Fyrkantskontakt med kontrollampa för bomfällning vid vägkorsning i utfartstågvägen. Kan manövereras när indikeringslampa "vägsignalanläggningen kan inkopplas" lyser. Skall manövereras ca en minut före beräknad avgång.

"A-signal". Indikeringslampa "utfart" måste visa grönt fast sken, som visar att närmaste huvudsignal visar "kör". A-signalen manövereras med fyrkantskontakt med kontroll-lampa för "avgång", som tänds efter några sekunders fördröjning. "Stopp" kan visas efter "avgång" om den röda stoppknappen trycks in.

Manöverskåp finns på följande tpl:

Driftplats	Innehåller funktionerna
Alvesta	Bomfällning på spår 3a och 4a i riktning mot Gemla
Emmaboda	Bomfällning på spår 1 och 2 i riktning mot Nybro
Halmstad C	Begäran om tågväg Bomfällning
Helsingborg C	Bromsprov klart Begäran om tågväg A-signal
Jönköping C	Bomfällning A-signal
Kalmar C	Begäran om tågväg Bomfällning
Simrishamn	Bomfällning
Tomelilla	Bomfällning
Ystad	Bomfällning

Begäran om tågväg mha MobiSir-telefon

Begäran om tågväg:

Telefonnummer, se avd C.

I och med att samtalet kopplas upp begärs tågvägen. Kvittens på begäran ges direkt via ett röstmeddelande.

Tågväg ska begäras ca 2 minuter före avgång.

Tågväg ska begäras av utgångståg samt av vändande tåg.

Begäran om körtillstånd mha MobiSir-telefon ska göras på följande tpl:

Driftplats	Innehåller funktionerna
Malmö C	Begäran om tågväg Spår 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Hyllie	Begäran om tågväg Spår 71, 72, 73, 74
Fosieby	Begäran om tågväg Spår 54